

2026
TERYX™ 5 H2 DELUXE eS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



TERYX5
TERYX5
TERYX5™
TERYX5
TERYX5

LIME GREEN

POTENCIA		Capacidad de combustible	56,0 litros
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 4 cilindros en línea, refrigerado por líquido	Radio de giro	7,6 m
Cilindrada	999cc	Dimensiones de la caja (L x A x H)	371 x 841 x 231 mm
Potencia Máxima	250.0 hp¹ @ 9,000 rpm	Capacidad de carga de la caja	136 kg
Par Máximo	198,4 Nm a 8.800 rpm	Capacidad de carga total	488 kg
Diámetro x carrera	73.4 x 59.0mm	Capacidad de pasajeros	5 personas (2 filas) Asientos tipo bucket delanteros y banco trasero deportivo contorneado con cinturones de seguridad de 4 puntos
Relación de compresión	7.8:1	Iluminación	Iluminación completamente LED
Sistema de combustible	Inyección electrónica DFI® con (4) cuerpos de aceleración de 40 mm con doble inyección; supercargador Kawasaki	DETALLES GENERALES	
Encendido	TCBI con avance electrónico	Chasis	Tipo escalera, acero tubular
Arranque	Eléctrico	Largo Total	4.049 mm
Transmisión	Transmisión variable continua (CVT) con marchas Alta / Baja / Neutro / Reversa (H, L, N, R)	Ancho Total	1.880 mm
Tracción final	2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero bloqueable, transmisión por eje	Altura total	1.875 mm / 1.994 mm (con antena)
Freno	Si	Distancia entre ejes	3.200 mm
CAPACIDAD Y SUSPENSIÓN		Peso en seco estimado	1.076 kg / 1.077 kg CA Model
Suspensión delantera / recorrido	Doble brazo oscilante (double wishbone), amortiguadores FOX 3.0 Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, control electrónico KECS de compresión y precarga de resorte ajustable manualmente 589 mm.	Peso en orden de marcha	1.137 kg / 1.138 kg CA Model
Suspensión trasera / recorrido	Suspensión trasera de brazo tirado con sistema 4-link, amortiguadores FOX 3.0 Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, control KECS) y precarga ajustable Recorrido: 610 mm	Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de tracción (2WD / 4WD / 4WD + bloqueo), modo de potencia (Full / Mid / Low), modo de suspensión (Soft / Normal / Firm), modo cámara, indicador de conducción económica, conectividad, reloj, odómetro, doble trip, tiempo total y de viaje, velocidad promedio, temperatura del motor, temperatura de admisión, voltaje de batería, presión de sobrealimentación, temperatura de CVT, advertencia de cinturón de seguridad, recordatorio de mantenimiento, advertencias de aceite, motor, temperatura, neutro, reversa, luces altas, freno de estacionamiento, batería, EPS y correa CVT.
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16	Equipamiento adicional	Pantalla Garmin Tread® de 10" / (4) parlantes de 6,5" / Instrumental TFT color de 7" con conectividad smartphone vía RIDEOLGY THE APP POWERSPORTS / Techo plástico / Planchas protectoras de acero con orificios de drenaje / Sistema ERGO-FIT® / 2 tomas de corriente DC / 2 puertos USB / 7 portavasos / Compartimientos de almacenamiento adicionales
Neumáticos trasero	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16	Opciones de color	Lime Green
Dirección	Asistencia eléctrica (EPS), sistema de cremallera y piñón		
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 3 pistones		
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 2 pistones		
Despeje del suelo	Máxima: 419 mm / Estándar: 409 mm		