

2026
KLX® 300

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



KLX 300
KLX 300
KLX® 300
KLX 300
KLX 300

WHITE ☐ LIME GREEN ☒

POTENCIA

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido
Cilindrada	292 cc
Diámetro por carrera	78,0 x 61,2 mm
Relación de compresión	11,1:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm
Encendido	CDI
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

Neumático trasero	4,6 x 18
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, de cuna semidoble
Ángulo de dirección/Avance	26,7° / 4,2 pulgadas
Largo total	217,4 cm
Ancho total	82 cm
Altura del asiento	118,6 cm
Distancia al suelo	27,4 cm
Altura del asiento	89,4 cm
Peso en orden de marcha	137,1 kg
Depósito de combustible	7,5 L
Distancia entre ejes	144 cm
Colores disponibles	Verde Lime, Gris Battle, Gris Cypher Camo (Mate)
Garantía	12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulg.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador con carga de gas Uni-Trak® con depósito piggyback con compresión, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustables/9,1 pulg.
Neumático delantero	3,00 x 21



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios.



RECOMIENDA

